

Klenuté dno privarovacie



Technický list výrobku

| Rozmer D1 | Hrúbka T | H | kg |
|-----------|----------|------|-------|
| 33,7 | 2 | 14,5 | 0,023 |
| 40 | 2 | 12 | 0,033 |
| 42,4 | 2 | 17 | 0,042 |
| 48,3 | 2 | 17 | 0,050 |
| 52 | 2 | 18 | 0,054 |
| 54 | 2 | 18 | 0,058 |
| 60,3 | 2 | 20 | 0,076 |
| 70 | 2 | 21 | 0,097 |
| 76,1 | 2 | 27 | 0,131 |
| 84 | 2 | 23 | 0,131 |
| 88,9 | 2 | 29 | 0,166 |
| 88,9 | 3 | 30 | 0,249 |
| 104 | 2 | 24 | 0,187 |
| 108 | 2 | 26 | 0,203 |
| 108 | 3 | 28 | 0,229 |
| 114,3 | 2 | 32 | 0,246 |
| 114,3 | 3 | 32 | 0,369 |
| 129 | 2 | 34 | 0,314 |
| 139,7 | 2 | 35 | 0,372 |
| 139,7 | 3 | 36 | 0,532 |
| 154 | 2 | 41 | 0,444 |
| 168,3 | 2 | 40 | 0,518 |
| 204 | 2 | 50 | 0,754 |
| 219,1 | 2 | 50 | 0,849 |
| 219,1 | 3 | 51 | 1,274 |
| 273 | 3 | 63 | 1,310 |
| 323,9 | 3 | 72 | 2,700 |

Akosť: 1.4301