

Koleno 90 ° privarovacie



Technický list výrobku

Rozmer D1	Hrúbka T	R	Kg
12	1,5	20	0,013
13,5	1,6	20	0,014
16	1,5	24	0,021
17,2	2	28,5	0,034
18	1,5	27	0,026
20	1,5	30	0,033
20	2	30	0,042
21,3	2	28	0,042
21,3	2,6	28	0,060
22	1,5	34,5	0,044
25	1,5	28,5	0,054
25	2	28,5	0,055
26,9	1,6	28,5	0,055
26,9	2	28,5	0,056
26,9	2,6	28,5	0,080
28	1,5	37	0,058
28	2	37	0,076
30	1,5	45	0,076
30	2	45	0,099
32	2	48	0,113
33,7	2	38	0,095
33,7	2,6	38	0,135
33,7	3	38	0,138
35	1,5	52,5	0,115
38	1,5	45	0,097
38	2	45	0,127
40	1,5	45	0,099
40	2	45	0,125
42,4	2	47,6	0,151
42,4	2,6	47,6	0,219

42,4	3	47,6	0,221
44,5	2	51	0,170
48,3	2	57,1	0,208
48,3	2,6	57,1	0,299
48,3	3	57,1	0,305
50	1,5	75	0,215
50	2	75	0,283
52	1,5	78	0,232
52	2	78	0,307
54	2	68,5	0,208
57	2	68,5	0,204
57	3	68,5	0,504
60,3	2	76,2	0,349
60,3	2,6	76,2	0,503
60,3	3	76,2	0,515
63,5	1,5	94,5	0,346
70	1,5	92	0,372
70	2	92	0,492
76,1	2	96	0,559
76,1	3	96	0,828
80	2	120	0,706
84	2	120	0,774
85	2	120	0,779
88,9	2	114,5	0,782
88,9	3	114,5	1,160
101,6	2	152,4	1,193
104	2	150	1,203
108	2	150	1,309
108	3	150	1,540
114,3	2	152,5	1,347
114,3	3	152,5	2,002
129	2	188	1,877
139,7	2	191	2,068
139,7	3	191	3,079
154	2	225	2,689
156	3	225	4,060
159	3	225	4,350
168,3	2	229	2,994
168,3	3	229	4,464
204	2	300	4,765
219,1	2	305	5,206
219,1	3	305	7,773
273	3	381	12,132

Akost: 1.4301/1.4307